

Wet Floor Resin 940

Yapı Kimyasalları > Zemin Kaplamalar > Reçine Esaslı Kaplama



Doğal taş, duvar, zemin ve diğer sert gözenekli malzemelerin renklerinin korunması ve leke tutmaması için kullanılan , yüzeyin sürekli olarak ıslak bir görünüme sahip olmasını sağlayarak sürüldüğü yüzeyin renklerini canlandıran, su itici özelliğe sahip özel reçinedir

■ Kullanım Alanları

- Zeminler ve duvarlar, Kaplamalar, Cepheler, Tezgahlar, Verandalar
- Araba yolları ve garajlar, Mutfak
- Eğlence alanları
- Her türlü doğal taş, kil, pişmiş toprak karoları, tuğla, beton, terrazzo, gibi çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.
- Hem iç ve hem dış mekân kullanımı için uygundur

■ Avantajları

- Uygulandığı yüzeylerin canlı ve ıslak görünümünü sağlar. Üstün yağ ve su iticiliği sayesinde lekelenmeye karşı korur. Uzun ömürlüdür
- Uygulaması kolaydır
- İleriki süreçte uygulanmış yüzeyi soymadan üzerine tekrar uygulama yapılabilir
- Pullanma, sararma, çatlama, kabarma veya kırılma yapmaz. Su buharı serbestçe nüfuz eder, malzemenin içinde nem birikmesini önler
- Toz tutmaz

■ Yüzey Hazırlığı

Ürün her zaman önce küçük bir alanda test edilmeli ve sonuçları kontrol etmek için 24 saatlik kürlenme süresi beklenmelidir. Yüzeyde yapışmayı engelleyen her türlü madde, toz, kir ve yağ temizlenmeli, gevşek ve oynak parçacıklar olmamalıdır. Boya rulosu, temiz fırça veya sünger ile ürün yüzeyin her yerine sürülmelidir. Ürünün yüzeye nüfuz etmesi için en az 30 dakika beklenmeli ve ardından fazla ürün kalıntılarını temiz ve kuru bir bez ile iyice temizlenmelidir. Ürün en az 1 saat kürlenmeye bırakılmalı, istenirse bir kat daha uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan sonra en az 8 saat boyunca su ile temastan kaçınılmalıdır. Ekipmanları temizlemek için sentetik tiner gibi organik çözücü kullanılabilir.

■ Sarfiyat

70-150 g/m² (Yüzey durumuna bağlı olarak)

■ Depolama Şartları ve Ömrü

- Açılmamış ambalajda 1 yıldır
- Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35 °C de depolanmalıdır
- Direk güneş ışığından korunmalıdır. Kullandıktan sonra kap sıkıcı kapatılmalıdır. Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır

■ Ambalaj


3 kg Plastik Bidon

■ Dikkat Edilecek Hususlar

Yanıcı sıvıdır. Göz tahrişine neden olur. Kullanmadan önce etiket okunmalıdır. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalıdır. Uygulama esnasında sigara içilmemelidir. Koruyucu eldiven, giysi, gözlük, maske kullanılmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Yangın durumunda söndürmek için alkole dayanıklı köpük kullanılmalıdır

■ Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir. Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır. Göze kaçarsa birkaç dakika boyunca dikkatlice bol su ile yıkanmalıdır. Varsa ve çıkması kolaysa kontakt lensler çıkarılmalı ve durulamaya devam edilmelidir. Göz tahrişi devam ederse tıbbi müdahale alınmalıdır. Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir. Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. Boş kaplar yeniden kullanılmalıdır. Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir. Kaplar hasardan korunmalıdır.



TEKNİK VERİLER

Yoğunluk	1,03 kg/lit
Viskozite	17 mPas
Parlama Noktası	40 °C
Sürekli Yanıcılık	> 110 °C
Kaynama Noktası	180 °C
Tutuşma Sıcaklığı	300 °C
Patlama	Yok
Görünüm	Mat
PH	6

7 Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçınin. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçınin. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

8 Not

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki verile yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır.