

Sepax GP 115

Genel Maksatlı Kalıp Ayırıcı

Ürün Kodu: 100.115.25

Tanımı: Sepaks GP 115, kalıpların betondan kolayca alınmasını sağlayan ve betona düzgün, lekesiz yüzey kazandıran kimyasal emülsiyon bazlı kullanıma hazır bir karışım olup, düşük ısıda kür uygulamalı ve geniş yüzeyli, detaylı beton kalıplarda kesin ve etkin sonuç alınabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bünyesindeki kimyasal bileşimlerin, beton bünyesindeki alkali ile reaksiyona girmesi sonucunda kalıp yüzeyinin betona yapışmasını engeller.

Kullanım Alanları: Ahşap, plywood, metal, plastik ve / veya benzeri her türlü kalıpta kullanıma uygundur.

Avantajları: Betonda düzgün ve lekesiz bir yüzey sağlar. Kalıbın sökülmesini takiben betonarme yüzeyde yapılacak astar, sıva ve boya gibi uygulamalarda aderans sorununa yol açmaz. Kalıpların tekrar kullanımında temizlik gereksinimini en alt düzeye indirir. Akışkanlığı yüksek bir sıvı olup, püskürtme aracında tıkanıklık yapmaz. Kullanımda kg/m² olarak ekonomi sağlar. Plywood kalıpların film tabakasına zarar vermez. Film yüzeyini aşındıran ve kalıbın ömrünü kısaltan diğer yağ esaslı kalıp ayırıcılar ile kıyaslandığında, kalıp ömrü 10 katına kadar uzar.



Teknik Özellikler:	
Görünüm	Süt beyaz akışkan sıvı.
Yoğunluk (20 °C)	0,92 ± 002 kg/lt
Yanma Noktası	200 °C min. (COC)
Donma Noktası	+5 °C

Uygulama: Kalıp yüzeylerinin harç artıklarından ve şerbetten arındırılması sağlanmalıdır. Sepaks ST 115, sert fırça, rulo, pülverizatör veya daldırma şeklinde uygulanabilir. Daldırma uygulamalarında, daldırma işlemini takiben süzülen malzemenin toplanabilmesi için süzgeçli bir düzenek kullanılması malzeme kaybını engellemek için tavsiye edilir. Uygulamayı takiben ilk birkaç saat kalıpların yağmurdan korunması gereklidir.

Tüketim Miktarı: 1 kg'da 25-30 m² (rulo)

Dikkat Edilecek Hususlar:

- Sepaks ST 115 dondan korunmalıdır.
- Dona maruz kaldığı hallerde kullanımdan önce oda sıcaklığında, ateşe temas ettirilmeden, kendi kendine çözülmesi ve çok iyi karıştırılması sağlanmalıdır.
- Kullanımdan önce ve kullanım sırasında Sepaks ST 115'ye su ilave edilmesi tavsiye edilmez.

Ambalaj: 30 kg plastik bidon

Depolama Ömrü: Kapalı ambalajda ve dondan korunmuş olarak en az 12 ay.

Güvenlik ve Sağlık: Uygulama sırasında koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalı ve uygulamayı takiben kullanılan bütün aletler kurumadan bol su ile yıkanmalıdır. Ürün kimyasal özelliklerinden dolayı deri, göz ve ağız ile temas ettiğinde bol su ile temizlenmelidir. Yutulması durumunda hemen doktora başvurulmalıdır.